



## A komfort új világa.

### A fázós láb a múlté!

Felejtse el a hideg, fázós reggeleket! Kezdje kényelmesen a napot egy otthonos fürdőszobában! A DEVI hosszú évek óta bevált megoldásaival a kellemes, meleg padló komfortját nyújtja Önnek.

A DEVI<sup>mat</sup>™ fűtőszőnyeg mindössze 3 mm helyet igényel a járólappalatt, ezért utólagos beépítésekhez, felújításokhoz is használható, akár a

meglévő, régi burkolat megbontása nélkül is. A műanyag hálóra szerelt elektromos fűtőszál fektetése egyszerű, akár házilag is kivitelezhető, csupán az elektromos bekötést kell szakemberre bízni.

A DEVI<sup>reg</sup>™ elektronikus termosztáttal pontos szabályozás biztosítható, a padló hőmérséklete optimális értékre állítható.



Az intelligens időzítővel ellátott DEVI<sup>reg</sup>™ 550 termosztáttal a fűtést saját életritmusához igazíthatja: a készülék a hét minden napján az Ön igényei szerint kapcsolja a fűtést.

# A DEVI<sup>™</sup> padlófűtés ennyire egyszerű:



**1.** A fűtendő terület meghatározása és a szükséges fűtőszőnyeg kiválasztása után készítsen egy fektetési vázlatot.



**2.** Vesse ki a padlóérzékelő és az elektromos csatlakozások helyét a falban illetve a padlóban.



**3.** Az érzékelő védőcsővének elhelyezése után tisztítsa meg a felületet, szükség esetén használjon pormegkötő anyagot.



**4.** A megtisztított aljzatra kezdje el a szőnyeget fektetni. A szőnyeg alja öntapadó, ezért könnyen a padlóhoz rögzíthető.



**5.** Fordulóknál, bútorok kikerülésekor a háló bevágható és a fűtőszőnyeg a kívánt irányba fordítható. Vigyázzon, ne sértse meg a fűtőszálát!



**6.** A háló bevágása után a szőnyeg fektetése folytatható, a művelet a fektetési vázlat szerint többször megismételhető.



**7.** Ha kész a fektetés, műszerrel ellenőrizze, hogy a fűtőszál nem sérült-e meg véletlenül.



**8.** A lefektetett szőnyegekre rakható a flexibilis csemperagasztó, vagy az aljzatkiegyenlítő.



**9.** A burkolat lerakása után ellenőrizze ismét a fűtőszál épségét, majd a szakember kösse azt az elektromos hálózathoz.

A DEVI<sup>™</sup> fűtőszőnyeg kétféle teljesítménnyel áll rendelkezésre: 100 W/m<sup>2</sup>, illetve 150 W/m<sup>2</sup>. A kisebb teljesítményű kiegészítő fűtésre, temperálásra használható pl. konyhában, nappaliban, míg a nagyobb fűtésre, illetve fürdőszobákba ajánlott. Mindkét típus 0,5 m szélességű, különböző hosszúságú tekercsben kapható. Mivel a fűtőszőnyeg egy műanyag hálóra szerelt vékony fűtőszál, a háló elvágásával az könnyen a helyiséghez igazítható (pl. egy 0,5 m x 4 m-es DSVF-150 szőnyeg egy 1 m x 2 m-es felületre fektethető).

A precíz DEVIreg<sup>™</sup> termosztátokkal a padlófűtés optimálisan, igényeinek megfelelően szabályozható.

A DEVI<sup>™</sup> padlófűtés alkalmazható kiegészítő, temperáló fűtésre is átmeneti időszakokban, pl. tavasszal, ősszel. Mivel a padló hamar átmelegszik, nem szükséges a teljes fűtésrendszert beindítani ahhoz, hogy meleg legyen a fürdőszobában, vagy a nappaliban, ráadásul a hagyományos fűtésektől (pl. gázkazán) függetlenül üzemeltethető.

## A DEVI egyéb termékei a fürdőszobai komfort növelésére:



**DEVI tükörfűtés:**  
A tükörvilágítással együtt üzemeltethető láthatatlan megoldás tiszta, páramentes tükröt biztosít.



**DEVIrail<sup>™</sup>:**  
Fehér, vagy króm, törölköző tartószárító 3 méretben (U-20W, S-40W, M-60W).



DEVIreg<sup>™</sup> 130  
falra kívüli



DEVIreg<sup>™</sup> 530  
süllyesztett



DEVIreg<sup>™</sup> 535  
programórával



DEVIreg<sup>™</sup> 550  
intelligens időzítővel

A DEVI rendszereinek használatával lakásának komfortja egyszerűen, könnyedén növelhető. Forduljon bizalommal a termék forgalmazójához, aki készséggel áll rendelkezésére, és segít a megfelelő megoldás kiválasztásában.

## DEVIreg<sup>™</sup> termosztátok padlóérzékelővel

Az Ön DEVI<sup>™</sup> forgalmazója:

